

# POSADZKA TYP A" - WARSTWY, POSADZKI:

1. BETON RW 250 GR 5cm UTWARDZIĆ POWIERZCHNIOWO GRYSSEM TWARDYM NA TRASACH KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ PATRZ RZUTY, POWIERZCHNIĘ ZATRZEĆ, NAGŁADKO

POSADZKĘ DYLATOWAĆ NA POŁA MAX. 36 m<sup>2</sup> O BOKU 6m.


DYLATACJE I PRZEKWY ROBOCZE MUSZĄ FOKRZYWAĆ SIĘ ZE SZCZELINAMI W PODKŁADZIE BETONOWYM

2. PODKŁAD BETONOWY GRUBOŚCI 12cm RW 140, WIERZCH ZATRZEĆ NA OSTRO I POWIEC 2x BŁIZOLEM "K", DYLATOWAĆ NA KWADRATY O POW. MAX. 36 m<sup>2</sup> W PODKŁADZIE UWZGLĘDNIĆ SPADKI DO STUŚCÓW TOKOCÓWYCH

3. PODSYPKA PIASKOWA GR 5cm, PRZED WYKONANIEM BETONU ZWILŻYĆ WODĄ

4. PODŁOŻE GRUNTOWE OCZYŚCIĆ Z POZOSTAŁOŚCI GRUNTU ORGANICZNEGO, WYRÓWNAĆ, ZAGĘŚCIĆ EWENTUALNĄ WARSZTĘ, NASYPOWAĆ I ZWILŻYĆ WODĄ

ZCZELINA DYLATACYJNA  
2xPAPA



**UWAGA!**  
POSADZKĘ UKŁADAĆ W HALLI PROD. - PARTER ZA WYJĄTKIEM WYSZOCZEC, POMIESZEN

ZUŻEŁTAŁENISKOWY ATESTOWANY  
- SEJONOWANY - TYLKO PRZY ŚCIANIENIENI.

PODSYPKA Z POSTÓŁKI ~ 15cm

OPASKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50x50cm  
LUB BETONOWA GR 8cm RW 90  
DYLATOWAĆ CO 4,5m  
PODSYPKA PIASKOWA ~ 15cm